

Model

Agile

Artikelcode

10267-03

Lijn

Touring

Veiligheidsnorm

S3 SRC

Certificering

EN ISO20345:2011

ESD

Staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.

Dual micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Zero (k)

Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

CTC

Composiet Metal Free veiligheidsneus, gemaakt van ultra licht composiet materiaal en bestand tegen een impact van meer dan 200J. Deze veiligheidsneus voorkomt eventuele schade aan de voet na een zware impact, heeft een thermo isolerende functie en geleid geen elektriciteit.

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.



Upper	volnerf leder Hydrotech waterafstotend
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Climaction-Fit 337
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	composiet
Veiligh. Zool	ZERO (k) Antiperforatie
Kleur	zwart/rood
Maten	38-48
Gewicht	650 gr.
Extra	ESD

Src

SRC (SRA+SRB)

	FLAT HEEL (CONTACT TABLE *) ≥0.28	SOLE TO PU - PU
<b>SRA</b> CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT HEEL (CONTACT TABLE *) ≥0.32	<b>0.39</b>
<b>SRB</b> STEEL + GLYCEROL	FLAT HEEL (CONTACT TABLE *) ≥0.13	<b>0.14</b>

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

